

KL **ECO**
III®

"Kullanıcı Odaklı"

ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR


Aksesuar
13 Parça aksesuar

KEA1213 12 V/1.3 Ah/Akü	13-\$
KEC100 12 V / Şarj Cihazı	5-\$



12 Volt



1.3 Ah



10 mm



Li-Ion



0-700 dev/dk

KE2213NM
40 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	12 V / 1.3 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	19 Nm
Yüksüz Hızı	0-700 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Tork Kademesi	18+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / -
Koli Adedi	10



Aksesuar
13 Parça aksesuar

KEA1213 12 V/1.3 Ah/Akü	13-\$
KEC100 12 V / Şarj Cihazı	5-\$



12 Volt



1.3 Ah



10 mm



Çift Akü



Li-Ion



0-700 dev/dk

KE2213NM-DB
58 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	12 V / 1.3 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	19 Nm
Yüksüz Hızı	0-700 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Tork Kademesi	18+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	10

ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAPLAR


Aksesuar
42 Parça aksesuar

KEA181 18 V/1.5 Ah/Akü	24-\$
KEC108 18 V / Şarj Cihazı	10-\$



18 Volt



1.5 Ah



0.8-10 mm



Li-Ion



0-350/0-1250 dev/dk

KE18DM-15
70 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V / 1.5 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1250 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / -
Koli Adedi	5



Aksesuar
42 Parça aksesuar

KEA182 18 V/2.0 Ah/Akü	28-\$
KEC108 18 V / Şarj Cihazı	10-\$



18 Volt



2.0 Ah



0.8-10 mm



Çift Akü



Li-Ion



0-350/0-1250 dev/dk

KE18DM-20DB
100 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1250 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	5

DARBELİ MATKAP



KE5513DM

28 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	600 W
Yüksüz Hızı	0-3100 dev/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Koli Adedi	10

PNÖMATİK MATKAP



Aksesuar
5 Parça aksesuar

KE8226PM

75 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	820 W
Yüksüz Hızı	0-1050 dev/dk
Darbe Oranı	0-4700 dar/dk
Darbe Gücü	2.8 J
Delme Kapasitesi	26 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

AVUÇ TAŞLAMA



/// GÜVENLİKLİ TETİK

/// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KE75115AT

30 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	750 W
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Hızı	1200 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	6

DEVİR AYARLI AVUÇ TAŞLAMA



/// GÜVENLİKLİ TETİK

/// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KE90125AT

45 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	900 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Hızı	3000-11000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	6

POLİSAJ MAKİNASI



Güçü
W
1200 W

Yüksüz Hızı
600-3000
DEV/DK

Disk Çapı
180 MM

KE12180PS

65 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	1200 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Hızı	600-3000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

BÜYÜK TAŞLAMALAR



Güçü
W
2000 W

Yüksüz Hızı
8500 dev/dk

Disk Çapı
180 mm

KE20180BT

85 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Hızı	8500 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2



Güçü
W
2000 W

Yüksüz Hızı
6600 dev/dk

Disk Çapı
230 mm

KE20230BT

85 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Hızı	6600 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

GRAVÜR TAŞLAMA



Aksesuar
* 200 Parça Set
* Esnek Şaft

Güçü
W
135 W

Yüksüz Hızı
8000 - 33000
dev/dk

KE135GT

40 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	135 W
Yüksüz Hızı	8000-33000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

EKSANTRİK ZIMPARA



Gücü	Dakikada Titreşim Sayısı	Zımpara Ölçüsü
W		
300 W	6000-13000 tit/dk	125 mm

KE30125EZ

42 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	300 W
Zımpara Ölçüsü	125 mm
Dakikada Titreşim Sayısı	6000-13000 tit/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

DEKUPAJ TESTERE



Gücü	Yüksüz Hızı	Kesme Kapasitesi
W		
400 W	500-3000 dev/dk	Ahşap: 65 mm Çelik: 6 mm Alüminyum: 20 mm

KE4030DT

28 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	400 W
Yüksüz Hızı	500-3000 dev/dk
Açılı Kesim	45 °
Kesme Kapasitesi	Ahşap: 65 mm Çelik: 6mm Alüminyum: 20 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	10

DAİRE TESTERE



Gücü	Bıçak Çapı	90° Kesim Derinliği
W		
1400 W	185 mm	65 mm

KE14185DAT

65 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	1400 W
Bıçak Çapı	185 mm
Motor Devir Gücü	4800 dev/dk
90° Kesim Derinliği	65 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

SICAK HAVA TABANCASI



Aksesuar
* 5 Parça Set

Gücü	Hava Akımı	Sıcaklık
W		
2000 W	1.Kad.: 300 lt/dk 2.Kad.: 500 lt/dk	1.Kad.: 450°C 2.Kad.: 650°C

KE7202SH

25 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Sıcaklık	1.kad.: 450° C 2.kad.: 600° C
Hava Akımı	1.kad.: 300 lt/dk 2.kad.: 500 lt/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

KAYNAK MAKİNASI



Çektiği Güç 5.8 kVA/4.3 kW	Frekans 50/60 Hz	Akım Aralığı 15-140 A
		Koruma Sınıfı IP 21 S

SICAK BAŞLANGIÇ

KE140MMA

180 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	5.8 kVA
Akım Aralığı	15-140 A
Elektrot Çapı	1.6-4.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Koli Adedi	1

LAZER METRE



YENİ

Ölçme Hassasiyeti ± 3 mm	Lazer Sınıfı 630-670 nm, 1<mW	Ölçü Değeri Kaydetme 99 Birim
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ALAN ÖLÇÜMÜ
HACİM ÖLÇÜMÜ
PİSAGOR ÖLÇÜM FONKSİYONU

KE30LM

33 \$

Lazer Sınıfı	630-670 nm, 1<mW
Ölçme Hassasiyeti	± 3 mm
Ölçme Mesafesi	30 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10

SICAK MUM TABANCASI



Voltaj 3.6 V / 1.5 Ah	Sıcaklık 135-170°C
--------------------------	-----------------------



KE36SMT

21 \$

Akü	3.6 V / 1.5 Ah
Isıtma Süresi	40 sn
Sıcaklık	135-170 °C
Mum Çapı	Ø 7 mm
Ağırlık	0.2 kg
Koli Adedi	10